

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.213.01

Uitgegeven op: 06-07-2018



## Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV  
Meerval 3-5  
4941 SK Raamsdonksveer  
T: +31 (0)88 639 46 00  
E: info@assaabloy.nl  
I: www.assaabloy.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### **cilinder-insteekmeerpuntsslot**

geleverd onder logo / merk:

### **ASSA ABLOY**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**5040 cilinder bediend**  
**5060 kruk bediend**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

Approved 2019-09-02

**1. PRODUCT**  
cilinder-insteekmeerpuntsslot

**PRODUCTSOORT**  
meerpuntsslot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: 1 voorplaat met hoofdslot met dagschoot en nacht blokschoot +  
2 bijkomende haakschoten  
Systeem: sleutel OF krukbediend  
afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder  
PC: 72 m  
DM: 55/65 mm  
Materiaal: voorplaat: staal gelakt  
slotkasten: staal verzinkt  
Afmeting: voorplaat: 1700~2090x20~24x3 mm  
slotkasten:  
hoofd: 165xDM+17,5x15 mm  
bijkomend: 112x39x15 mm  
Bevestiging: in loofhout (RC3): voorplaat: 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout  
indien RC2  
bevestiging naaldhout en loofhout: 4x40 mm, in combi met sluitkommen:  
certificaat nr hoofdsluitkom: 427.612.03 OF 427.613.05  
certificaat nr bijkomende sluitkommen:  
427.612.02/04/07 OF 427.613.14

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: D000686152-1 - 5040 5060

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).